

Datablad: SkovTrup Pleje – Hvid Lud:

Produktbeskrivelse

Anvendes til træ indendørs. Giver træet et ensartet, hvidskuret og lud-behandlet udseende. Bevarer træets struktur og modvirker gulning af træet, så det bevarer sin lyse farve.

Ved produktionen er der kun anvendt naturligt forekommende råvarer og der er produceret efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper. Der er ikke tilsat parfume, konserveringsmiddel eller kunstig farve.

Brugsanvisning SkovTrup Pleje Lud:

Dunken skal omrystes grundig før produktet anvendes.

Det anbefales at komme luden i en plastspand og omrøre luden med jævne mellemrum under påføringen. Overflader, der skal behandles, skal være helt rene, tørre og fri for snavs og fedt. Påfør luden i et jævnt lag i træets længeretning med en pensel. Det er vigtigt at de behandlede flader holdes "vådt i vådt" for at undgå overgange og skjolder. Når træet er tørt anbefales det at slibe let med fint sandpapir for at fjerne fiberrejsning og synlige pigmenter fra overfladen.

Lad herefter overfladen tørre helt, minimum 8 timer ved stuetemperatur, inden behandlingen afsluttes med sæbe, olie eller lak. Ludbehandling alene giver ikke nogen beskyttelse af træet og derfor skal træet altid efterbehandles.

Skal ikke fortyndes inden brug.

Trælud kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker under arbejdet samt sikkerhedsbriller.



| TEKNISKE DATA | REVIDERET 03.13 |
|---------------------------|--|
| Produkttype | Gulv og møbel plejemiddel |
| Vægtfylde | Ca. 1 g/ml |
| pH - værdi | Ca. 9-10 |
| Tørretid v. 23°C / 50% RF | Ca. 8 timer |
| Påføring | Pensel |
| Kulør | Hvid |
| Emballage størrelse | 2,5 – 5L dunke |
| Rengøring af værktøj | Vand |
| Opbevaring | Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage |
| SIKKERHEDSMÆRKNING | |
| Sikkerhedsregler (1993) | 00-1 |
| Brandfareklasse | Ingen |
| Sundhedsfareklasse | Æstningsfare |
| Miljøfareklasse | Ingen |

ADVARSEL - lud er stærkt ætsende. Brug særligt arbejdstøj, egnede gummihandsker og tætluttende beskyttelsesbrille/øjenværn /ansigtsskærm, under anvendelsen.
Se sikkerhedsdatablad for produktet

GENEREL SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.