

## Datablad: SkovTrup Pleje – Interiør Naturolie:

### Produktbeskrivelse

SkovTrup Interiør naturolie anvendes til overfladebehandling og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere oliebehandlede træoverflader. Behandlingen fremhæver træets naturlige udseende og gør overfladen mere modstandsdygtig og smudsafvisende.

### Brugsanvisning for SkovTrup Pleje - Interiør olie:

Træoverfladen skal være helt tør og ren inden behandlingen påbegyndes. Tidligere behandlede træoverflader afrenses med egnet afrensningsmiddel og først når træoverfladen er helt tør, må den egentlige oliebehandling påbegyndes. Olien omrøres grundigt inden brug.

Olien påføres med pensel i et jævnt og dækkende lag. Efter max. 20 – 30 min ved 20 °C aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Overfladen skal været helt fri for overskydende olie. Herefter poleres den behandlede overflade med en polerklud, for at gøre overflade ekstra slidstærk. Hvis træoverfladen er stærkt sugende skal behandlingen gentages. I løbet af ca. 24 timer ved 20 °C er olien gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand.

Bemærk

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.



TEKNISKE DATA	REVIDERET 03.13
Produkttype	Gulv og møbel plejemiddel - inde.
Vægtfylde	Ca. 0,9 g/ml
Rækkeevne	Ca. 12-15 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid v. 23°C / 50% RF	Støvtør Ca. 2 timer – Fuld hærdet 24 timer
Påføring	Pensel - Malerrulle / overskydende aftørres!
Kulør	Natur – Gylden Brun
Emballage størrelse	1 – 2,5L dunke
Rengøring af værktøj	Terpentin
Opbevaring	Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage
<b>SIKKERHEDSMÆRKNING</b>	
Sikkerhedsregler (1993)	00-1
Brandfareklasse	Ingen
Sundhedsfareklasse	Ingen
Miljøfareklasse	Ingen

**OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.**

**GENEREL SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.**