

Datablad: SkovTrup Pleje – Exteriør Naturolie:

Produktbeskrivelse

Anvendes til overfladebehandling og vedligeholdelse af udendørs træ. Behandlingen fremhæver træets naturlige udseende, gør overfladen mere modstandsdygtig samt mindsker udtørring. Naturolien giver træoverfladen en smuk, gylden nuance og beskytter mod nedbrydning fra solens UV-stråling.

Brugsanvisning SkovTrup Exteriør Naturolie:

Træoverfladen skal være helt tør og ren inden behandlingen påbegyndes. Tidligere behandlede træmøbler afrenses med egnet afrensningsmiddel. Ved robinietræ kan HT vask anbefales som rengøring. Når træoverfladen er helt tør, må den egentlige oliebehandling påbegyndes. Evt. trærejsning fjernes forinden ved afslibning med fint sandpapir. Behandlingen må kun udføres i tørt vejr og ikke i direkte sollys. Olien påføres med pensel i et dækkende lag. Begynd ved træets endeflader. Efter max. 15 min aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, kan behandlingen evt. gentages. Husk at behandle ende træ grundigt. Herefter kan den behandlede overflade poleres med en polerklud, for at gøre overflade ekstra slidstærk. I løbet af 24 til 48 timer – afhængig af vejr og temperatur – er olien gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand.

Bemærk

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt ikke brandbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.



TEKNISKE DATA	REVIDERET 05.23
Produkttype	Gulv og møbel plejemiddel - Ude.
Vægtfylde	Ca. 0,9 g/ml
Rækkeevne	Ca. 10-12 m ² /liter
Tørretid v. 23°C / 50% RF	Støvtør Ca. 2 timer – Fuld hærdet 24-48 timer
Påføring	Pensel - overskydende aftørres!
Kulør	Natur – Gylden Brun
Emballage størrelse	1 – 2,5L dunke
Rengøring af værktøj	Terpentin
Opbevaring	Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage Tåler ikke frost
SIKKERHEDSMÆRKNING	
Sikkerhedsregler (1993)	2-1
Brandfareklasse	III-1
Sundhedsfareklasse	Se datablad her – klik dok.
Miljøfareklasse	Se datablad her – klik dok.

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.

GENEREL SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.